

# SM-T400i2シリーズ

## ●Apple MFiライセンスプログラム認証プリンター

iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能

## ●マルチOSに対応 OS自動切替

iOS/Android/WindowsのOS自動切替 面倒な操作は不要

## ●高耐久ラバータイプケース設計 防水・防塵ボディ

1.5m落下耐性をもつ高耐久ラバータイプケースを採用  
国際規格 IP54対応の防水・防塵性を実現

(※メーカー規定による試験値であり保証値ではありません)

## ●長時間バッテリー駆動

1回の充電で最大24時間動作が可能  
(5分間隔印字/エコモード 使用時)

## ●磁気カードリーダー装備モデル有 (T404i2モデル)


クレジット決済・ポイントカードシステムを低コストで構築可能  
セキュリティモード3 (最大16桁PIN)に対応。不検出モードにも対応可

## ●開発支援ソフト (SDK)を無償提供

StarIO (通信サポートソフト)を利用すれば  
アプリケーション開発における、工数大幅削減が可能



カードリーダー装備モデル



ブルーバックライト液晶

### ■ ハードウェア仕様

シリーズ名		SM-T400i2シリーズ	
型番	SM-T404i2-DB50 JP	SM-T400i2-DB50 JP	
ボディカラー	グレー		
印字方式	ダイレクトラインサーマル印字		
文字仕様	印字構成	英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット	
		半角漢字12x24ドット	
		全角漢字24x24ドット	
	印字桁数	最大69桁 (12x24フォント)	
		最大34桁 (漢字・24x24フォント)	
文字サイズ	12x24フォント 1.5x3.0mm (WxH)		
	半角漢字 1.5x3.0mm (WxH)		
	全角漢字 3.0x3.0mm (WxH)		
解像度	8ドット/mm (203dpi)		
エミュレーション	StarPRT (StarLine モード)、ESC/POSモード (※4)		
インターフェイス	RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1) + EDR		
用紙	印字速度	最大80mm/秒	
	形態	感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙	
	サイズ	112mm (4インチ)	
	巻径	50mm	
	厚さ	0.060-0.070mm	
外形寸法	151x142x63mm	151x136x63mm	
重量	741g (バッテリー含む)	735g (バッテリー含む)	
バッテリー (※1)	7.4V (2200mAh)		
駆動可能時間	標準モード時	約20時間 (約36m=約12,000行=ロール紙約1.5巻)	
	省エネモード時 (※3)	約24時間 (約43m=約14,300行=ロール紙約1.8巻)	
	連続印字時	約1時間 (約270m=約90,000行=ロール紙約10巻)	
※2	連続印字時	約1時間 (約270m=約90,000行=ロール紙約10巻)	
印字可能領域	104mm		
カードリーダー	ISO準拠 1&2&3 トラックリード JIS II 準拠 1トラックリード	-	
液晶ディスプレイ	FSTN 128x32ドット (ブルーバックライト)		
動作環境	-10 ~ 50°C 30 ~ 80%RH		
ヘッド寿命	50km		
落下耐性 (※5)	1.5m		
バーコード	1Dコード	JAN/EAN8、JAN/EAN13、UPC-A/E、NW-7	
		Interleaved 2/5 (ITF)、CODE 39/93/128	
	2Dコード	QR Code、PDF417、Data Matrix	
		その他 防塵・防水機能 (国際規格IP54対応)	

※1 バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。  
 ※2 15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。 ※3 自動パワーダウン(1分)使用時。  
 ※4 StarPRTモードはF/W Ver 3.0より対応。工場出荷時はESC/POSモード。  
 ※5 メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません。  
 \*Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 \*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。\*記載の仕様・寸法は予告なしに変更する場合があります。

### ■ 標準添付品 (オールインワンパッケージ)



#### 導入後、即使用可能なフル装備

- ① プリンター本体
- ② バッテリーチャージャー
- ③ リチウムバッテリーパック
- ④ シリアルケーブル
- ⑤ ベルトクリップ
- ⑥ サンプルロール紙

### ■ 用途

#### 幅広い用途でご利用いただけます

- ・見積書発行
- ・在庫管理
- ・検針
- ・計測器 など



### ■ オプション品

- ショルダーストラップ
- 4Pチャージャー T4
- シガーライターチャージャー
- 外部充電用バッテリーチャージホルダー
- リチウムバッテリーパック T4

### ■ お問い合わせ

株式会社ムーブ mail: info@move-p.jp http://www.move-p.jp/

本社 TEL:054-288-6111 FAX:054-288-3463  
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11番1号 静岡銀行ビル6F

東京営業所 TEL:03-5577-5741 FAX:03-3526-3006  
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル6F

大阪営業所 TEL:06-4807-3326 FAX:06-6392-2028  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館6F