

TSP100III シリーズ

レシートのカールを補正! 電源内蔵 3 インチレシートプリンター

対应用紙	レシートのみ
用紙幅	80mm/58mm
接続方法	無線LAN/有線LAN/ Bluetooth/USB



TSP143IIIシリーズの特長

● 電源内蔵オールインワンパッケージ

電源内蔵なので、省スペースで設置可能。
電源ケーブルは標準添付されているので、別途ご購入いただく必要はありません。



● レシートをまっすぐ補整 デカール機能搭載

くると丸くなってしまうレシートを矯正するデカール機能を搭載。
レシート紙がまっすぐになることで、長いレシートの印刷や、サインをもらう業務などに便利。



● 多彩な接続モデルに対応

USB モデル

iOS からはライトニングケーブルから、給電しながら通信が可能。
Android/Windows とは USB-B にて従来どおり通信。

Bluetooth モデル

タブレット POS 等など、ワイヤレスで、すっきりと設置できます。

無線 LAN モデル

WPS 対応の無線 LAN インターフェースを内蔵。
簡単かつ高セキュリティな無線接続が可能。

有線 LAN モデル

安定稼働には有線接続が安心。

USB モデル

Lightning接続での通信・充電に対応



無線 LAN モデル

Bluetooth モデル

ワイヤレス接続で配線スッキリ



オプション品



防滴カバー SPC-T100

水がかかる場所で
防滴力強化



縦置きキット VS-T650

背面処理も美しく



ブザー BU01-24-A

キッチン用途に最適

※別途メロディー対応ブザー提案可能

シリーズ名		TSP100futurePRNTシリーズ			
		TSP143IIIW WT JP TSP143IIIW GY JP	TSP143IIILAN WT JP TSP143IIILAN GY JP	TSP143IIIBI WT JP TSP143IIIBI GY JP	TSP143IIIU WT JP TSP143IIIU GY JP
インターフェース		無線LAN : IEEE802.11 b/g/n(※)	Ethernet : 100BASE-TX/10BASE-T	Bluetooth : Ver.3.0+EDR, Class2	USB : USB2.0 Full Speed対応 USB-Type A:iOS端末+Lightning ケーブル (最大2.4A充電可) USB-Type B : Windows/Android端末
ボディーカラー		WT:ウルトラホワイト / GY:グレー			
レイアウト		平置き/縦置き (付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)			
印字方式		ダイレクトラインサーマル			
文字仕様	印字構成	英数字12×24ドット			
		英数字9×24ドット			
		半角漢字12×24ドット			
		全角漢字24×24ドット			
	印字桁数	最大48桁 (12×12フォント)			
		最大24桁 (24×24フォント)			
	文字サイズ	ANK : 12×24フォント 1.5mm×3.0mm (W×H)			
		9×24フォント 1.125mm×3.0mm (W×H)			
		漢字 : 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm (W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm (W×H)			
	文字種	英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字			
バーコード規格	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR (NW-7)、QRコード、PDF417				
解像度	8ドット/mm (203dpi×203dpi)				
エミュレーション		スターモード・ESC/POSモード (pageモードを除く)			
印字速度		最大250mm/秒			
用紙	形態	感熱ロール紙			
	サイズ	79.5mm±0.5mm (デフォルト)、57.5mm±0.5mm (ロール紙ガイド使用時)			
	巻径	最大83mm			
	厚さ	53~85µm			
オート カッター	タイプ	ギロチン式			
	カット方式	パーシャルカット (中央一点残し)			
	寿命	200万回カット (推奨紙)			
電源電圧		AC100V±10% (電源内蔵)			
消費電力	ASCII連続印字	65W			
	プリントレディモード	2.4W	1.9W		
外部入出力回路		外部機器 (キャッシュドロアー等) 駆動回路を2回路搭載 (24V、最大1A) 入力1回路 モバイル端末充電用USBポート (USB Type-A 5V、1A)			
信頼性MCBF		6,000万回			
外形寸法		142×204×132mm (W×D×H)			
重量		約1.68kg (ロール紙含まず)			
EMI規格		VCCI : ClassA、FCC : ClassA、 EN55032 : ClassB、UL			
ACアダプター (別売)		不要 (電源内蔵のため)			
推奨コネクタ		なし			
別売オプション		ブザー (BU01-24-A) 防滴カバー (SPC-T100)、縦置きキット (VS-T650)			

※本製品の使用周波数は、電子レンジなど多くの機器で使用されています。ご使用になる前に、これらの機器が発する電波の影響が無いことをご確認ください。

ムーブの安心サポート

定額保守サービス(センドバック方式)

各種プリンタとリライトカード端末を対象に、
定額修理保守サービスをご用意しております。
割安な費用で長期保証対応、都度の修理費用が不要となり、
保守費用の予算化が可能となります。

デモ機お貸出し

実機を見てみたい、開発のために借りたいという方は、
デモ機のお貸出しを無償で行っております。
ご開発に必要な開発キット (SDK類) も基本無償でご案内、
消耗品等のご相談に乗ることも可能です。
ご興味のあるお客様はお気軽にお問い合わせください。



MAIL : info@move-p.jp <http://www.move-p.jp/>

本社 TEL:054-288-6111 FAX:054-288-3463
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11-1 静岡銀行ビル6階

大阪営業所 TEL:06-4807-3326 FAX:06-6392-2028
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館6階

東京営業所 TEL:03-5577-5741 FAX:03-3526-3006
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル6階

九州サテライト
オフィス TEL:092-686-8455 FAX:092-686-8761
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3階